

CERTIFICADO

CLIENTE:**PROYECTO:****PRODUCTO:****Perfilería PRFV estructural:****U, I, I-Ec, T, L, Tubo cuadrado, Tubos redondo, Tubo D, Varilla, Pletinas, Chapas, Omega, Perfil cubierta, Tapa, Pasamanos, Rodapié, Peldaño, T para ganadería, Delta para ganadería, Bionda.****COMPONENTES**

Resinas	AROPOL IS 4698 (ASHLAND) DISTITRON 1629 LV12 (RIBERGLAS) <ul style="list-style-type: none">• Protección ultravioleta: SI.• M II - F2
Cargas	DOLOMITA - MAXIMO AL 30%
Fibra	ROVING DIRECTO SE-1200, 4800 TEX - OWENS CORNING MAT UNIFILO 450 GR/M ² - 300 GR/M ² TEJIDO 500 GR/M ² - EN BANDAS

PROPIEDADES:

- Propiedades químicas propias de la resina.
- Dureza: Estimado en 45 BARCOL (1 Hora después de fabricación).

TOLERANCIAS:

Según las normas vigentes para la pultrusión en la U.E

Según normas UNE-EN 13706 / 1, 13706 / 2, 13706 / 3 de febrero y marzo de 2003

GARANTIA:

Certificamos, que el producto cumple las especificaciones estándar exigidas referentes al fuego, para el cumplimiento de la " Clase M II " de la norma UNE23721 en lo relacionado a inflamabilidad, propagación de la combustión y autoextinción; F2 con relación a la toxicidad de los humos de combustión.

El período de garantía es de 2 años para defectos ocultos y de 10 años para los materiales en sí desde la fecha de suministro, ya que como transformadores podemos garantizar el producto en la medida de las garantías que nos dan nuestros proveedores de materias primas. Ésta garantía contempla únicamente, los defectos de fabricación, pero no los derivados de un mal uso de los productos.

En Legazpi a 20 de Octubre del 2015

Fdo. Dpto de Ingeniería.
Fiber Profil S.L.